



Spiralen und Drahtführungsseelen

Drahtführungsspiralen, blank – passend Euro-Zentralanschluss

(Stahl, Baustahl, G3Si1, G4Si1, SG2, SG1 etc.)

Draht-Ø [mm]	Dimension [mm]	Farbe	Haltenippel (VE = 10)	Abb.	Drahtführungs-spirale kpl.	Gebinde (50 m)
0,8 – 1,0	1,5 x 4,0	blank	2415640		34015X1*	3401500
0,9 – 1,2	2,0 x 4,5	blank	2155645		34520X1*	3452000
1,2 – 1,6	2,5 x 4,5	blank	2155645		34525X1*	3452500
2,0 – 2,4	3,5 x 4,9	blank	2605649		34935X0*	3493500

Drahtführungsspiralen, isoliert – passend Euro-Zentralanschluss

(Stahl, Baustahl, G3Si1, G4Si1, SG2, SG1 etc.)

Draht-Ø [mm]	Dimension [mm]	Farbe	Haltenippel (VE = 10)	Abb.	Drahtführungs-spirale kpl.	Gebinde (50 m)
0,8 – 1,0	1,5 x 4,0	blau	2155645		34415X0*	3441500
0,9 – 1,2	2,0 x 4,0	rot	2155645		34420X0*	3442000
1,2 – 1,6	2,5 x 4,0	gelb	2155645		34425X0*	3442500

PTFE-Seelen – passend Euro-Zentralanschluss

(Aluminium (AlMg, AlSi etc.), Edelstahl (Chrom-Nickel, VA, V2A etc.), Sonderlegierungen (CuSi etc.), Stahl (Baustahl, G3Si1, SG2 etc.))

Draht-Ø [mm]	Dimension [mm]	Farbe	Haltenippel (VE = 10)	O-Ring (VE = 10)	Abb.	Drahtführungs-seele kpl.	Gebinde (100 m)
0,8 – 1,0	1,5 x 4,0	blau	2155740	0031500		34115X0*	3411500
1,0 – 1,2	2,0 x 4,0	rot	2155740	0031500		34120X0*	3412000
1,2 – 1,6	2,7 x 4,7	gelb	2415747	0031500		34727X0*	3472700

Kohle-PTFE-Seelen – passend Euro-Zentralanschluss

(Stahl (Baustahl, G3Si1, SG2 etc.), Sonderlegierungen (CuSi etc.), bedingt Aluminium (AlMg, AlSi etc.))

Draht-Ø [mm]	Dimension [mm]	Farbe	Haltenippel (VE = 10)	O-Ring (VE = 10)	Abb.	Drahtführungs-seele kpl.	Gebinde (100 m)
0,8 – 1,0	1,5 x 4,0	schwarz	2155740	0031500		35115X0*	3511500
1,0 – 1,2	2,0 x 4,0	schwarz	2155740	0031500		35120X0*	3512000
1,2 – 1,6	2,7 x 4,7	schwarz	2415747	0031500		35727X0*	3572700

PA-Seelen – passend Euro-Zentralanschluss

(Aluminium (AlMg, AlSi etc.), Edelstahl (Chrom-Nickel, VA, V2A etc.), Sonderlegierungen (CuSi etc.), Stahl (Baustahl, G3Si1, SG2 etc.))

Draht-Ø [mm]	Dimension [mm]	Farbe	Haltenippel (VE = 10)	O-Ring (VE = 10)	Abb.	Drahtführungs-seele kpl.	Gebinde (200 m)
0,6 – 0,9	1,4 x 4,0	anthrazit	2155740	0031500		35314X0*	3531400
0,8 – 1,2	2,0 x 4,0	anthrazit	2155740	0031500		35220X0*	3522000-200
1,2 – 1,6	2,3 x 4,7	anthrazit	2415747	0031500		35323X0*	3532300-200
1,6 – 2,4	2,7 x 4,7	anthrazit	2415747	0031500		35327X0*	3532700

* Drahtführungsspiralen und Seelen sind standardmäßig erhältlich in 3,4 oder 5 m Länge. Bitte bei X die Länge angeben.

Beispiel: 3 m ist: 3; Art.-Nr.: = 3511530

Bei Anderen Längen, wenden Sie sich bitte direkt an uns.



Kombi-PTFE-Seelen – passend Euro-Zentralanschluss

(Aluminium (AlMg, AlSi etc.), Edelstahl (Chrom-Nickel, VA, V2A etc.), Sonderlegierungen (CuSi etc.), Stahl (Baustahl, G3Si1, SG2 etc.)

Draht-Ø [mm]	Dimension [mm]	Farbe	Haltenippel (VE = 10)	Messingspirale 0,3 m mit Verbindungshülse	Abb.	Drahtführungsseele kpl.	Gebinde (100 m)
0,8	1,5 x 4,0	blau	2155740	3412200300		34115X0K*	3411500
1,0	2,0 x 4,0	rot	2155740	3412200300		34120X0K*	3412000
1,2 – 1,6	2,7 x 4,7	gelb	2415747	3452200300		34727X0K*	3472700

Die verwendeten O-Ringe haben die Art. Nr. 0031500 (VE = 10).

Kombi-Kohle-PTFE-Seelen – passend Euro-Zentralanschluss

(Stahl (Baustahl, G3Si1, SG2 etc.), Sonderlegierungen (CuSi etc.), bedingt Aluminium (AlMg, AlSi etc.))

Draht-Ø [mm]	Dimension [mm]	Farbe	Haltenippel (VE = 10)	Messingspirale 0,3 m mit Verbindungshülse	Abb.	Drahtführungsseele kpl.	Gebinde (100 m)
0,8 – 1,0	1,5 x 4,0	schwarz	2155740	3412200300		35115X0K*	3511500
1,0 – 1,2	2,0 x 4,0	schwarz	2155740	3412200300		35120X0K*	3512000
1,2 – 1,6	2,7 x 4,7	schwarz	2415747	3452200300		35727X0K*	3572700

Die verwendeten O-Ringe haben die Art. Nr. 0031500 (VE = 10).

Kombi-PA-Seelen – passend Euro-Zentralanschluss

(Aluminium (AlMg, AlSi etc.), Edelstahl (Chrom-Nickel, VA, V2A etc.), Sonderlegierungen (CuSi etc.), Stahl (Baustahl, G3Si1, SG2 etc.)

Draht-Ø [mm]	Dimension [mm]	Farbe	Haltenippel (VE = 10)	Messingspirale 0,3 m mit Verbindungshülse	Abb.	Drahtführungsseele kpl.	Gebinde (200 m)
0,6 – 0,9	1,4 x 4,0	anthrazit	2155740	3412200300		35314X0K*	3531400
0,8 – 1,2	2,0 x 4,0	anthrazit	2155740	3412200300		35320X0K*	3522000-200
1,2 – 1,6	2,3 x 4,7	anthrazit	2415747	3452200300		35323X0K*	3532300-200
1,6 – 2,4	2,7 x 4,7	anthrazit	2415747	3452200300		35327X0K*	3532700

Die verwendeten O-Ringe haben die Art. Nr. 0031500 (VE = 10).

* Drahtführungsspiralen und Seelen sind standardmäßig erhältlich in 3m 4m oder 5m Länge. Bitte bei **X** die Länge angeben.

Beispiel: 3m ist: 3; Art.-Nr.: = 3511530K

Bei anderen Längen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Sonstige Drahtführungsseelen

Bezeichnung	Abb.	Gebinde (50 m)
Bronzeliner 2,0 x 4,0		92597001
Bronzeliner 1,8 x 3,8		925970011
Messing-Spirale 2,0 x 4,0		3402200
Messing-Spirale 2,2 x 4,4		3452200